

ÚDRŽBA OKEN A DVEŘÍ

Zajištění dlouhodobé funkčnosti a estetického vzhledu

Běžná údržba je klíčová pro udržení optimální funkčnosti vašich oken a dveří. Tato údržba zahrnuje odstranění běžných provozních nečistot a ošetření pohybujících se dílů kování. Doporučuje se provádět údržbu minimálně jednou ročně, avšak je lepší provádět ji dvakrát ročně, zejména v případech zvýšeného znečištění.

Údržba povrchové úpravy plastových a hliníkových oken a dveří

Při běžné údržbě oken a dveří je doporučeno použít mýdlový nebo saponátový roztok, který se následně řádně opláchne čistou vodou a povrch se osuší. Koncentrace čistícího přípravku by měla být 3 ml na 5 litrů vody. Je důležité vyhnout se použití abrazivních materiálů, agresivních čistících látek a čistících přípravků s citrusovou vůní, které mohou poškodit povrchovou úpravu.

Dále je nutné minimálně jednou ročně vyčistit odvodňovací otvory ve spodní části rámu, aby byl zajištěn řádný odvod případného kondenzátu a dešťové vody z dekompresní dutiny. Tento krok je nezbytný zejména při velkém znečištění otvorů, které přesahuje rámec běžné roční kontroly.

Při jakýchkoli stavebních pracích, jako je nanášení omítek nebo povrchových úprav, je důležité chránit okna a dveře před znečištěním a vysokou vlhkostí. Nedostatečná ochrana může vést k poškození celooobvodového kování a dalších komponentů. Při práci s bruskami nebo rozbrušovacími pilami v blízkosti otvorů hrozí nevratné poškození povrchu, a proto je třeba být velmi opatrný.

Je důležité si uvědomit, že plastové prvky mohou být citlivé na agresivní prostředí, a mohou tak dojít k nežádoucím změnám, jako je například žloutnutí povrchu. Tento druh poškození není ovlivnitelný výrobcem výplní otvorů a nelze ho proto uplatňovat na záruku.

Údržba povrchové úpravy dřevěných oken a dveří

Pro zachování kvality povrchové úpravy dřevěných oken a dveří je nezbytná pravidelná údržba. Běžná údržba spočívá v omytí vlažným neutrálním mýdlovým roztokem nebo víceúčelovým čistícím prostředkem určeným pro mytí dřevěných lakovaných ploch. Po omytí je důležité dřevěné části co nejdříve otřít suchou čistou látkou. Při údržbě je důležité se vyvarovat použití čistících prostředků obsahujících abrazivy a agresivní látky, jako jsou rozpouštědlové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe, které mohou poškodit povrchovou úpravu.

Pokud se nečistoty nelze odstranit běžnou údržbou, jako například zbytky lepidel po samolepicích štítcích, lze je s opatrností odstranit chemicky či mechanicky. Je však třeba si uvědomit, že v takovém případě hrozí poškození povrchové úpravy a ztráta záruky.

Při provádění stavebních prací je důležité dřevěná okna a dveře chránit před znečištěním a vysokou vlhkostí. Nedostatečná ochrana může vést k poškození povrchové úpravy a zhoršení funkčnosti celooobvodového kování. Při dokončování stavebních prací je nezbytné intenzivně větrat pro snížení vlhkosti v místnosti.

Dřevěná okna a dveře by neměly být vystaveny vnitřní relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 50%, což platí zejména v zimním období.

Pro zachování kvality povrchové úpravy dřevěných oken a dveří je důležité provádět pravidelné ošetření speciálním přípravkem minimálně dvakrát ročně, před zimou a po zimě. Tento přípravek dodává povrchu „vymyté“ složky, zacelí mikrotrhlíky a osvěží vzhled povrchu. Pokud dojde k zjištění zvýšené degradace povrchové úpravy nebo

mechanického poškození, je nezbytné neprodleně zajistit jejich obnovu nebo opravu prostřednictvím odborné firmy, která má k dispozici potřebnou technologii a zkušenosti.

Údržba zasklení

Pro správnou údržbu skla je důležité dodržovat správné postupy čištění, které zajistí zachování jeho průhlednosti a bezchybného vzhledu. Po instalaci skla je nezbytné provést počáteční čištění, aby byly odstraněny veškeré nálepky a zbytky těsnících směsí. Doporučujeme důkladné opláchnutí a odstranění prachu, přičemž je nutné být opatrní při odstraňování zbytků těsnících směsí, abychom předešli poškození skla.

Běžné čištění skla by mělo probíhat pravidelně každých šest měsíců. K tomuto účelu můžete použít vodu s neutrálním saponátem nebo speciálním čistícím prostředkem. Po opláchnutí je důležité sklo setřít stěrkou, aby zůstalo čisté a bez nežádoucích skvrn.

V případě potřeby speciálního čištění, například k odstranění mastných skvrn či jiných organických nečistot, je možné použít speciální čistící prostředky. Po jejich použití je opět důležité důkladně opláchnout sklo a následně provést běžné čištění.

Pokud vaše skleněné zasklení disponuje povlakem, jako jsou skla "Stopsol", je nutné dodržovat speciální postupy čištění. Opatrně vyčistěte sklo a vyhněte se kontaktu s kovovými předměty či agresivními chemikáliemi, které by mohly povrch poškodit.

Údržba kování

Pro zachování správné funkčnosti kování během jeho životnosti je důležitá pravidelná údržba. Doporučuje se jednou ročně ošetřit pohyblivé díly kování lubrikačními prostředky, jako například mazacím olejem určeným pro šicí stroje nebo vazelínou. Je důležité vyhnout se použití mazacích prostředků obsahujících kyseliny a pryskyřice, stejně jako kuchyňského oleje a kyselých olejů s přídavkem pryskyřic.

Při údržbě je třeba se zaměřit zejména na ošetření čepů závěsů, táhel kování a uzavíracích bodů pomocí několika kapek oleje. Tato místa jsou schematicky naznačena na obrázcích v návodech na seřízení kování.

V případě potřeby je nutné křížovým šroubovákem dotáhnout vruty nebo šrouby, kterými jsou připevněny jednotlivé díly kování. Pravidelná údržba kování zajistí jeho dlouhou životnost a bezproblémovou funkci.

Údržba těsnění

Pro zachování optimálního stavu těsnění je důležité provádět pravidelnou údržbu. Těsnění je nutné očistit od nečistot pomocí mýdlového nebo saponátového roztoku a minimálně jednou ročně je doporučeno ošetřit těsnění speciálním přípravkem obsahujícím silikonový olej. Zároveň je třeba během čištění a údržby dbát na použití prostředků, které jsou vhodné a nezpůsobují poškození těsnění.

Závěr

Správná údržba oken a dveří je nezbytná pro zachování jejich funkčnosti a estetického vzhledu. Dodržování uvedených postupů při čištění a ochraně povrchu pomáhá prodloužit jejich životnost a minimalizovat potenciální problémy spojené s jejich používáním.